IVAPER profilearchitecture

ОБЗОР IVAPER 62

РАМЫ

3004 рама оконная, 59 мм [6,5 м] B

00 – 24 часа; 1702 51 [1,5 мм]; 1703 51 [1,5 мм]

3005 рама оконная, 65 мм [6,0 м (1X/2X) 6,5 м (00)]

00 – 24 часа; 3764 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	24 часа	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней
2X на 05	–	–

3764 51 [2,0 мм]

3005 рама оконная, 65 мм [6,5 м] B

00 EURO – 24 часа; 3764 51 [1,5 мм]

3008 рама оконная и дверная, 69 мм [6,0 м (1X/2X) 6,5 м (00)]

00 – 24 часа; 1704 51 [1,5 мм]; 3710 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	24 часа	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней
2X на 05	–	–

1704 51 [2,0 мм]; 3710 51 [2,0 мм]; 3720 51 [2,0 мм]

Внимание: Для дверной рамы использовать только 2,0 мм армирование в любом исполнении!

3011 рама оконная и дверная, 81 мм [6,0 м (1X/2X) 6,5 м (00)]

00 – 24 часа; 2 x 3702 51 [1,5 мм]; 3716 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

2 x 3702 51 [2,0 мм]; 3716 51 [2,0 мм]

Внимание:
1. Для дверной рамы использовать только 2,0 мм армирование в любом исполнении!
2. 3011 в белом исполнении с односторонней внутренней ламинацией обозначается 3013.

СТВОРКИ

3068 створка оконная, 78 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 3764 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	24 часа	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней
2X на 05	–	–

3764 51 [2,0 мм]; 3720 51 [2,0 мм]

3068 створка оконная, 78 мм [6,0/6,5 м] B

00 EURO – 24 часа; 3764 51 [1,5 мм]

3091 створка оконная и балконная, 84 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 3720 51 [2,0 мм]; 1704 51 [1,5 мм]; 1704 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3720 51 [2,0 мм]; 1704 51 [2,0 мм]

Внимание: 1,5 мм армирование рекомендуется использовать только для оконных створок.

3076 створка дверная, 126 мм [6,5 м]

00 – 24 часа; 3732 52; 3736 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3732 52; 3736 51 [2,0 мм]

Внимание: Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:
3441 70 соединитель сварных углов для 3732; 3443 70 соединитель сварных углов для 3736; 3734 51 усилитель фальца

СТВОРКИ

3077 створка оконная и балконная, 84 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 3720 51 [2,0 мм]; 1704 51 [1,5 мм]; 1704 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3720 51 [2,0 мм]; 1704 51 [2,0 мм]

Внимание: 1,5 мм армирование рекомендуется использовать только для оконных створок.

3042 створка дверная, 126 мм [6,5 м]

00 – 24 часа; 3732 52; 3736 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3732 52; 3736 51 [2,0 мм]

Внимание: Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:
3441 70 соединитель сварных углов для 3732; 3443 70 соединитель сварных углов для 3736; 3734 51 усилитель фальца

3079 створка дверная, 105 мм [6,5 м]

00 – 24 часа; 3727 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	24 часа	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней
2X на 05	–	–

3727 51 [2,0 мм]

Внимание: Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:
3734 51 усилитель фальца; 3444 70 соединитель сварных углов для 3727

СТВОРКИ

3081 створка дверная, 105 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 3727 51 [2,0 мм]; 3728 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3727 51 [2,0 мм]; 3728 51 [2,0 мм]

Внимание: Для всех исполнений створок входных дверей рекомендуется использовать:
3734 51 усилитель фальца; 3444 70 соединитель сварных углов для 3727

ИМПОСТ

3038 импост, 76 мм [6 м]

00 – 24 часа; 3702 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	24 часа	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней
2X на 05	–	–

3702 51 [2,0 мм]

3048 импост, 76 мм [6,5 м] B

00 – 24 часа; 1702 51 [1,5 мм]; 1703 51 [1,5 мм]

3040 импост, 88 мм [6,0/6,5 м]

00 – 24 часа; 3713 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

3713 51 [2,0 мм]

ШТУЛЬП

3080 штульп, 60 мм [6,0/6,5 м]

00 – 24 часа; 2720 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней
2X на 05	–	–

2720 51 [2,0 мм]

ШТАПИКИ

3108 штапик 11,5 мм [6,0 м]

00 S/G – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней

Система	62	62	70	74
Стеклопакет	30	32	40	44
Уплотнение	3153	3152	3153	3153

3116 штапик 19,5 мм [6,0 м]

00 S/G – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	24 часа	14 дней

Система	62	62	70	74
Стеклопакет	22	24	32	36
Уплотнение	3153	3152	3153	3153

1132 штапик 19,5 мм [6,0 м]

00 S/G – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней

Система	62	62	70	74
Стеклопакет	22	24	32	36
Уплотнение	3153	3152	3153	3153

3132 штапик 35,5 мм [6,0 м]

00 S/G – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней

Система	62	62	70	74
Стеклопакет	6	8	16	20
Уплотнение	3153	3152	3153	3153

3136 штапик 39,5 мм [6,0 м]

00 S/G – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	14 дней	14 дней

Система	62	70	74
Стеклопакет	4	12	16
Уплотнение	3152	3153	3153

УПЛОТНЕНИЯ

3152 уплотнение для стекла, 2,5-3,5 мм [500 м] — 90 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

1152 уплотнение для стекла, 2,5-3,5 мм [400 м] — 92 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

3153 уплотнение для стекла, 3,5-4,5 мм [400 м] — 90 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

3184 уплотнение для притвора (дверное, ремонтное) [200 м] — 90 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

8150 уплотнение для притвора [500 м] — 90 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

УПЛОТНЕНИЯ

1150 уплотнение для притвора [400 м] — 92 S/G 24 часа — IVAPER 62/70/74

1176 уплотнительная лента, 5*5 мм [10 м] — PPE 24 часа — IVAPER 62/70/74

56002 двусторонняя клеящая лента 1,3 мм [50 м] — PPE запрос

Стекло(пакет)	26	26	34	10	6
Штапик	1132	3116	3108	3132	3136

РАСШИРИТЕЛИ

3289 расширитель, 58 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 2724 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

2724 51 [2,0 мм]

3293 расширитель, 125 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 2724 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

2724 51 [2,0 мм]

3297 расширитель, 30 мм [6,0 м]

00 – 24 часа; 3702 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

3702 51 [2,0 мм]

3298 расширитель 20 мм [6,0 м]

00 – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

СОЕДИНИТЕЛИ

2282 межрамный соединительный профиль [6,0 м] — 00 24 часа; 03 24 часа — IVAPER 62/74/82

СОЕДИНИТЕЛИ

1244 круглый соединительный профиль [6,0 м]

00 – 24 часа — IVAPER 62/70/74/82; 1715 51 [1,5 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X* на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

1715 51 [2,0 мм]

Внимание:
Выбор профиля армирования в соответствии со статическим расчётом!
2X* - Профиль трубы ламинируется только одним декором в соответствии с чертежом. Возможность ламинировать трубу двумя разными декорами существует, однако требует индивидуального рассмотрения/подтверждения.

2283 адаптер круглого соединительного профиля [6,0 м]

00 – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	14 дней	14 дней
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

3284 межрамный соединительный профиль [6,0 м]

00 – 24 часа — IVAPER 62/74/82

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

3292 закрывающий профиль для 3291/7291 [6,0 м]

00 – 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

3291 статический соединительный профиль [6,0 м]

00 – 24 часа; 2756 51 [2,0 мм]; 1713 51; 1714 51

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

2756 51 [2,0 мм]; 1713 51; 1714 51

3295 соединительный профиль 90° [6,0 м]

00 – 24 часа; 3797 51 [2,0 мм]

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

3797 51 [2,0 мм]

подставочный профиль [6,5 м]

67101 — 49 24 часа

67102 — 49 24 часа

АРМИРОВАНИЯ

1702 армирование 18,5*28 [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,11 см⁴; I_y=0,31 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=1,31 см⁴; I_y=0,40 см⁴] запрос

1703 армирование 18,5*28 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,25 см⁴; I_y=0,65 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=1,60 см⁴; I_y=0,81 см⁴] запрос

1704 армирование 28*30 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=2,04 см⁴; I_y=1,02 см⁴] запрос
2,0 мм: [I_x=2,44 см⁴; I_y=1,31 см⁴] 24 часа

1713 армирование 80*10 мм [6 м] — 51
I_x=40,66 см⁴; I_y=0,66 см⁴ запрос

1714 армирование 80*6 мм [6 м] — 51
I_x=25,60 см⁴; I_y=0,14 см⁴ запрос

1715 армирование d=40 мм [6 м] — 51
1,5 мм: I=3,31 см⁴ 24 часа
2,0 мм: I=4,27 см⁴ запрос

2720 армирование 20*30 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,70 см⁴; I_y=0,89 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=2,16 см⁴; I_y=1,11 см⁴] запрос

2724 армирование 20*40 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=3,27 см⁴; I_y=1,11 см⁴] запрос
2,0 мм: [I_x=4,22 см⁴; I_y=1,39 см⁴] 24 часа

2756 армирование 9*80*25*2 мм [6 м] — 51
2,0 мм: [I_x=24,10 см⁴; I_y=2,04 см⁴] 24 часа

АРМИРОВАНИЯ

3702 армирование 15*30 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,25 см⁴; I_y=0,43 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=1,61 см⁴; I_y=0,53 см⁴] 24 часа

3710 армирование 28*30 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=2,08 см⁴; I_y=1,85 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=2,67 см⁴; I_y=2,37 см⁴] 24 часа

3713 армирование 27*42 мм [6 м] — 51
I_x=5,86 см⁴; I_y=2,95 см⁴ 24 часа

3716 армирование 40*25 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,84 см⁴; I_y=3,76 см⁴] запрос
2,0 мм: [I_x=2,35 см⁴; I_y=4,88 см⁴] 24 часа

3720 армирование 28*30 мм [6 м] — 51
I_x=2,05 см⁴; I_y=1,19 см⁴ 24 часа

3727 армирование 36*42 мм [6 м] — 51
I_x=7,37 см⁴; I_y=5,73 см⁴ 24 часа

3728 армирование 46,5*42,5 мм [6 м] — 51
I_x=8,32 см⁴; I_y=7,42 см⁴ 24 часа

3732 армирование 58*43 мм [6 м] — 52
I_x=16,35 см⁴; I_y=32,03 см⁴ 24 часа

АРМИРОВАНИЯ

3736 армирование 58*42 мм [6 м] — 51
I_x=10,90 см⁴; I_y=18,01 см⁴ 24 часа

3764 армирование 25,5*27,5 мм [6 м] — 51
1,5 мм: [I_x=1,53 см⁴; I_y=0,81 см⁴] 24 часа
2,0 мм: [I_x=1,96 см⁴; I_y=1,06 см⁴] 24 часа

3797 армирование 40*40 мм [6 м] — 51
2,0 мм: [I_x=7,11 см⁴; I_y=7,11 см⁴] 24 часа
3,0 мм: [I_x=9,78 см⁴; I_y=9,78 см⁴] запрос
4,0 мм: [I_x=11,80 см⁴; I_y=11,80 см⁴] запрос

3798 армирование 40*80 мм [6 м] — 51
2,0 мм: [I_x=38,97 см⁴; I_y=13,11 см⁴]
3,0 мм: [I_x=54,20 см⁴; I_y=18,00 см⁴]
4,0 мм: [I_x=71,10 см⁴; I_y=23,04 см⁴]
5,0 мм: [I_x=80,30 см⁴; I_y=25,70 см⁴]
6,0 мм: [I_x=90,50 см⁴; I_y=28,50 см⁴]
запрос

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3476 стяжка для крепления импоста [200 шт.] — 51 24 часа

3486 соединитель импоста [200 шт.] для 3038 — 70 24 часа

3414 соединитель импоста [200 шт.] для 3048/1048 — 70 24 часа — IVAPER 62/70

1411 соединитель импоста переменный угол [1 м] — 99 24 часа

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3473 соединитель импоста угловой [50 пар] — 55 24 часа

3474 соединитель импоста для 3038/3048 [50 пар] — 55 24 часа

3480 порог [6 м] — 52 24 часа

3481 порог [6 м] — 52 24 часа — 3181

3181 уплотнение порога [200 м] — 90 S 24 часа

3424 крепление порога [25 пар] для 3005, 3008, 3011 — 70; 00 24 часа; 01 24 часа

3441 соединитель сварных углов для 3732 [5 компл.] — 70 24 часа

3443 соединитель сварных углов для 3736 [5 компл.] — 70 24 часа

3444 соединитель сварных углов для 3727 [10 комплектов] — 70 24 часа

3442 лопатка для соединителей сварных углов [1 шт.] — 99 24 часа

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3158 уплотнение щёточное 18 мм [2,25 м] — 99 24 часа

3510 3511 штульповый колпачок [50 пар] — 70 24 часа

3511 — 00 03 24 часа; **3510** — 00 03 24 часа

3459 шина для защиты порога [6 м] — 52 24 часа

3408 фальцевый вкладыш 110*38 мм [500 шт.] — 70 24 часа

3410 фальцевый вкладыш с плиткой 5 мм 100*38 мм [500 шт.] — 70 24 часа

3482 резьбовая шпилька M6*L [25 шт.] — 51 запрос

Комбинация	L	Комбинация	L
3008-3291-3008	103,5 мм	3008-3284-3008	89,5 мм
3011-3291-3011	115,5 мм	3008-3284-3011	101,5 мм
3008-3291-3011	127,5 мм	3011-3284-3011	113,5 мм

3483 заглушка для 3482/1582/7482/2582 [50 шт.] — 51 24 часа

рихтовочная пластина — 70
24 часа: 100*30*1 мм [500 шт.]; 100*30*2 мм [500 шт.]; 100*30*3 мм [500 шт.]; 100*30*4 мм [500 шт.]; 100*30*5 мм [500 шт.]
24 часа: 100*42*1 мм [500 шт.]; 100*42*2 мм [500 шт.]; 100*42*3 мм [500 шт.]; 100*42*4 мм [500 шт.]; 100*42*5 мм [500 шт.]

3462 винт M6*40 [100 шт.] — 51 24 часа — IVAPER 62/70/74

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3463 винт M6*20 [500 шт.] — 51 24 часа — IVAPER 62/70/74

3464 винт M6*50 [200 шт.] — 51 24 часа — IVAPER 62/70/74

3465 винт M6*60 [200 шт.] — 51 24 часа — IVAPER 62/70/74

1530 шайба d=18 мм [100 шт.] — 51 24 часа — IVAPER 62/70/74

3240 декоративный закрывающий профиль для пилястра [6 м]

00 – 24 часа; 3797 51; 3798 51

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

карандаш ремонтный [шт.] — 24 часа
- 352899 00 белый
- 352899 02 чёрный
- 352899 04 RAL
- 352899 13 декор нестандарт
- 352899 1X декор стандарт

1160 заглушка паза [300 м] — PWM 00 03 05 запрос; PWS 00 03 05 24 часа

1406 подъёмник [100 шт.] — 70; 00 03 05; 24 часа

1405 колпачок для дренажного шлица — 70; 00 03 04; 00 - [500 шт.], 03 - [100 шт.], 04 - [100 шт.]; 24 часа; запрос

3536 очиститель 125 мл. [шт.] — 24 часа

1540 монтажная помощь [1 шт.] — 51 24 часа

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

3559 монтажная помощь [1 шт.] — 51 24 часа

3734 усилитель фальца [1,9 м] — 52 24 часа

3499 анкерная пластина [150 шт.] — 51 24 часа

нащельники

1249 60 мм [6 м]; **1252** 48 мм [6 м]; **1255** 25 мм [6 м]; **1253** 35 мм [6 м]; **1250** 100 мм [6 м]

для всех нащельников: 00 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
1X на 00	–	–
2X на 00	14 дней	14 дней
2X на 03	–	–
2X на 05	–	–

клеммовый саморез

1506 — 51 24 часа [500 шт.]; **1507** — 51 24 часа [1000 шт.]

1190 фальш-накладка 27*9 мм, 15° [6 м] — 00 S [6 м]; 00 G [5 м]; 24 часа

ламинация	основная	дополнительная
2X на 00 S	14 дней	14 дней
2X на 03 S	24 часа	14 дней

1191 фальш-накладка 34*9 мм, 15° [6 м] — 00 S/G 24 часа; 2X 00/03 S 14 дней

1192 фальш-накладка 45*9 мм, 15° [5 м] — 00 S/G 24 часа; 2X 00/03 S 14 дней

1193 фальш-накладка 65*9 мм, 15° [5 м] — 00 S/G 24 часа; 2X 00/03 S 14 дней

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

фальш-накладка — 00 S/G 24 часа; 2X 00; S 14 дней
- 67427 27*13 мм, 15° [6 м]
- 67465 65*13 мм, 15° [6 м]
- 67434 34*13 мм, 15° [6 м]
- 67445 45*13 мм, 15° [6 м]

плоская планка — 00 24 часа
- 65025020 20*2,5 мм [6 м]
- 65025030 30*2,5 мм [6 м]
- 65025040 40*2,5 мм [6 м]
- 65025050 50*2,5 мм [6 м]
- 65025060 60*2,5 мм [6 м]
- 65025070 70*2,5 мм [6 м]
- 65025080 80*2,5 мм [6 м]
- 65025100 100*2,5 мм [6 м]

плоская самоклеящаяся планка с уплотнением — 00 S 24 часа
- 67030020 20*2,5 мм [6 м]
- 67030030 30*2,5 мм [6 м]
- 67030040 40*2,5 мм [6 м]
- 67030060 60*2,5 мм [6 м]
- 67030070 70*2,5 мм [6 м]
- 67030080 80*2,5 мм [6 м]
- 67030090 90*2,5 мм [6 м]
- 67030100 100*2,5 мм [6 м]

плоская самоклеящаяся планка без уплотнения — 00 24 часа
- 64030020 20*2,5 мм [6 м]
- 64030030 30*2,5 мм [6 м]
- 64030040 40*2,5 мм [6 м]
- 64030050 50*2,5 мм [6 м]
- 64030060 60*2,5 мм [6 м]
- 64030070 70*2,5 мм [6 м]
- 64030080 80*2,5 мм [6 м]
- 64030090 90*2,5 мм [6 м]
- 64030100 100*2,5 мм [6 м]

сгибаемый угол — 00 24 часа
- 6462525 25*25 мм [6 м]
- 6463535 35*35 мм [6 м]
- 6465020 50*20 мм [6 м]
- 6464040 40*40 мм [6 м]
- 6465050 50*50 мм [6 м]
- 6466060 60*60 мм [6 м]

сгибаемый угол — 00 24 часа
- 64241 20*10*10*10*10*20*2 мм [6 м]

покрытие угла наличника [шт.]

514010 — 00 24 часа

514001 наличник [6 м] — 00 24 часа

принимающий профиль [6 м] — 00 24 часа

513001 IVAPER 62/74
513005 IVAPER 70

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ05.Н01343
срок действия с 05.10.2017 г. по 04.10.2020 г.

Основные физико-механические показатели	Нормативные значения по ГОСТ 30673-2013	Фактические значения
Тип главных профилей (коробка, створка, импост, профиль дверной обвязки) в зависимости от толщины стенок: лицевая / не лицевая	≥ 3,0 (тип А) ≥ 2,5 (тип А); ≥ 2,5 (тип В) ≥ 2,0 (тип В)	3005/3068/3038/3042: 3,0 (тип А) 2,5 (тип А); 3005 EUR/3068 EUR/3048/- : 2,5 (тип В) 2,1 (тип В)
Приведённое сопротивление теплопередаче комбинации профилей с установленными уплотнительными прокладками с усилительными вкладышами м²°С/Вт / без усилительных вкладышей м²°С/Вт	п. 4.1.9 ГОСТ 30673-2013	0,77 / 0,82
Прочность при растяжении МПа, не менее	37,0	39,5
Модуль упругости при растяжении МПа, не менее	2200	средний 2280,8
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м², не менее	(20-55)/(40-75)²	25,1
Температура размягчения по Вика, °С, не менее	75	90,4
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более:		
- для главных профилей:	2,0	1,18 - 1,37
- разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам:	0,4	0,2
- для штапиков:	2,0	1,9
Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин.	не должно быть вздутий, трещин, расслоений	вздутия, трещины, расслоения отсутствуют
Стойкость к удару при отрицательных температурах	разрушение не более 1 образца из 10	разрушений и трещин не обнаружено
Стойкость к УФ облучению:		
- изменение цвета белого профиля:	ΔE (L, a, b) ≤ 3,5	ΔE (L, a, b) ≤ 3,5
- изменение ударной вязкости по Шарпи	не более 30%	5%
Прочность угловых сварных соединений, Н, не менее		
- для створок	2600	5100-5200
- для коробок	2000	4200-4400
- для дверной обвязки	4600	8700-8800
Долговечность, усл. лет	40	60
Стойкость к химическому воздействию	должны быть стойкими к слабоагрессивному воздействию	стойкие к слабоагрессивному воздействию

Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00895, срок действия с 22.07.2017 по 27.07.2022.
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков IVAPER 62 ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», белые неламинированные, серийный выпуск соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ4
Группа горючести - Г3
Группа воспламеняемости - В2
Группа дымообразующей способности - Д3
Группа токсичности продуктов горения - Т2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 00 - ПВХ, „белое" исполнение
- 03 - ПВХ, окрашенный в массе, коричневый
- 05 - ПВХ, окрашенный в массе, карамель
- 1X - односторонняя внешняя ламинация на белой основе
- 2X - двусторонняя ламинация (внешняя и внутренняя)
- Контурная линия обозначает поверхность ламинации профиля

Обратите внимание, что под односторонней ламинацией 1X в стандартном исполнении понимают нанесение плёнки на внешнюю сторону профиля в белом исполнении «00».
А под двусторонней стандартной 2X - нанесение плёнки одного декора на внешнюю и внутреннюю стороны ПВХ профиля в исполнении «окрашенный в массе» коричневый «03» или карамель «05».
Двусторонняя ламинация разными декорами или на белой основе, а также односторонняя внутренняя ламинация - всегда нестандартные исполнения (запрос)!

- 49 - рециклированный пластик
- 51 - сталь, оцинкованная
- 52 - алюминий
- 55 - цинковый сплав
- 70 - комплектующие из полимеров, АБС-пластик, цвет не регламентируется
- 87 88 - сердцевина - рециклированный материал, лицевая сторона - белый ПВХ
- 90 - ЕПДМ уплотнение
- 92 - ТПЕ уплотнение
- 99 - полиэтилен низкого давления
- PPE - вспененный полиэтилен
- PWM - термоэластопласт мягкий
- PWS - термоэластопласт жесткий
- B - профиль класса „B" по толщине внешней стенки
- EURO - историческое обозначение артикулов 3005 и 3068, выполненных в классе „B" по толщине внешней стенки в системе ИВАПЕР 62
- 00 01 03 05 - обозначение цвета поверхности артикула (комплектующие) белый/чёрный/коричневый/карамель).
- 04 - RAL. Внимание: возможно несовпадение по цвету с 00 03 05
- S - уплотнение чёрного цвета; G - серого цвета; W - белого цвета
- артикул отображён в произвольном масштабе (по умолчанию масштаб М 1:2)
- 24 часа, 72 часа - постоянное (условно-постоянное) складское (СПБ) хранение
- 14 дней - оперативная доступность товара в течение до 2 недель
- запрос - для уточнения возможности и срока поставки требуется запрос
- системный артикул, производимый сторонними поставщиками в России и Европе.

Любое нестандартное исполнение требует запроса для уточнения возможности и сроков!

IVAPER profilearchitecture
ООО „ИВАПЕР"
ул. Парковая, дом 4, Литер Б
196084, Санкт-Петербург
Российская Федерация
Тел.: +7 812 458 07 44
Эл. почта: ivaper@ivaper.ru

06/2019